



1. Zaprawa klejowa StoIspo Szary do klejenia płyt z wełny min.
2. Płyty z wełny mineralnej FASROCK gr. 12 cm - powyżej 25m
/Płyty styropianowe elewacyjne EPS 040 FASADA gr. 12 cm - do 25m
3. Warstwa zbrojąca - tkanina zbrojąca Sto-ispo Armierungsgewebe impregnowana przeciwalkalnicnie zatopiona masie zbrojeniowej z dodatkiem włókien szklanych Sto-ispo NR1
4. Sto-ispo Prep Miral biały - powłoka pośrednia pod tynk odporna na działanie alkaliów
5. Tynk mineralny na bazie cementu Sto-Leichputz K (baranek) - 2,0 mm
6. StoColor Jumbosil - silikonowo-akrylowa farba elewacyjna

**STUDIO
ARCHITEKTURY
BOBER**

Tytuł:
Wykończenie narożników
otworów okiennych

Termomodernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. ks. P. Skargi 16

lokalizacja: Piekary Śląskie ul. ks. P. Skargi 16
działki nr 2627/4 i 2237/1,
obręb ewid. Piekary Wielkie

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. arch. Waldemar BOBER	Rz/A-01/10	architektoniczna			IV 2011	1:20
Sprawdził:	mgr inż. arch. Marcin KUCHNO	23/10/SŁOKK	architektoniczna		Branża:	Faza:	Rys. nr:
Projektował:					A-B	P.B	A-8
Sprawdził:							

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE